

BMC PROFESSIONAL / PROFESYONEL PRO 628 6X2 EURO 3 (2006-2010)



MOTOR Cummins ISBe 250-30 (Euro 3)
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN Langstreckenverkehr	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40
---	---

Wechseln jeder 20000 km/ 3 Monate/ 250 Stunden

BENUTZEN Alle anderen Bedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40
---	---

Wechseln jeder 10000 km/ 3 Monate/ 250 Stunden

AUTOMATIKGETRIEBE Allison MD 3560 P 5/1

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol
--	--

HINTERACHSGETRIEBE Meritor MS-18
Füllmenge (gesamt): 21 Liter

BENUTZEN Langstreckenverkehr	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	--

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN Alle anderen Bedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	--

Wechseln jeder 40000 km/ 6 Monate/ 500 Stunden

BMC PROFESSIONAL / PROFESYONEL PRO 628 6X2 EURO 3 (2006-2010)



SCHALTGETRIEBE ZF 9S-109 9/1
Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN Langstreckenverkehr	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN Alle anderen Bedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Wechseln jeder 40000 km/ 6 Monate/ 500 Stunden

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 15		
--	--	--

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
--	---	--

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D		
--	--	--

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ALLGEMEIN

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2
--	---	--

BMC PROFESSIONAL / PROFESYONEL PRO 628 6X2 EURO 3 (2006-2010)



ZENTRALSCHMIERUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 0

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.