

CATERPILLAR MOTOREN C7 (2004-2010)

**MOTOR C7**

Füllmenge (gesamt): 21 Liter, Füllmenge (gesamt): 28 Liter (+ Sonderzubehör Ölwanne für OEM-Fahrgestell)

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 15W-40*Wechseln jeder 11000 km*

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth 10W-40*Wechseln jeder 11000 km*

BENUTZEN	KLIMA
Lieferfahrzeug (bevorzugt)	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 15W-40*Wechseln jeder 14000 km*

BENUTZEN	KLIMA
Lieferfahrzeug (bevorzugt)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth 10W-40*Wechseln jeder 14000 km*

BENUTZEN	KLIMA
Regional (bevorzugt)	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 15W-40*Wechseln jeder 21000 km*

BENUTZEN	KLIMA
Regional (bevorzugt)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth 10W-40*Wechseln jeder 21000 km*

BENUTZEN	KLIMA
Lieferverkehr, außerstädtisch (bevorzugt)	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 15W-40*Wechseln jeder 17500 km*

CATERPILLAR MOTOREN C7 (2004-2010)



BENUTZEN Lieferverkehr, außerstädtisch (bevorzugt)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40
<i>Wechseln jeder 17500 km</i>		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	
<i>Wechseln jeder 8000 km</i>		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 10W-40	
<i>Wechseln jeder 8000 km</i>		
BENUTZEN Regional		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	
<i>Wechseln jeder 15000 km</i>		
BENUTZEN Regional		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 10W-40	
<i>Wechseln jeder 15000 km</i>		
BENUTZEN Verteilung		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	
<i>Wechseln jeder 11000 km</i>		
BENUTZEN Verteilung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 10W-40	
<i>Wechseln jeder 11000 km</i>		

CATERPILLAR MOTOREN C7 (2004-2010)



BENUTZEN		KLIMA
Verteiler, nicht-Stadtverkehr		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Wechseln jeder 13000 km

BENUTZEN		KLIMA
Verteiler, nicht-Stadtverkehr		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Synfleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40	

Wechseln jeder 13000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13,2 Liter (Nur Motor)

BENUTZEN		KLIMA
Verlängert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 17		

Wechseln jeder 950000 km/ 72 Monate/ 12000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Wechseln jeder 320000 km/ 36 Monate/ 3000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Alternativ		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 240000 km/ 12 Monate/ 3000 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.