



MOTOR C9 Füllmenge (gesamt): 32 Liter		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SHPD 15W-40		
<i>Wechseln jeder 17500 km</i>		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40
<i>Wechseln jeder 17500 km</i>		
BENUTZEN Lieferfahrzeug (bevorzugt)		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SHPD 15W-40		
<i>Wechseln jeder 21000 km</i>		
BENUTZEN Lieferfahrzeug (bevorzugt)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40
<i>Wechseln jeder 21000 km</i>		
BENUTZEN Regional (bevorzugt)		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SHPD 15W-40		
<i>Wechseln jeder 30000 km/ 36 Monate</i>		
BENUTZEN Regional (bevorzugt)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40
<i>Wechseln jeder 30000 km/ 36 Monate</i>		
BENUTZEN Lieferverkehr, außerstädtisch (bevorzugt)		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SHPD 15W-40		
<i>Wechseln jeder 25000 km</i>		

CATERPILLAR MOTOREN C9 (2003-2010)



BENUTZEN Lieferverkehr, außerstädtisch (bevorzugt)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40
<i>Wechseln jeder 25000 km</i>		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	
<i>Wechseln jeder 13000 km</i>		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 10W-40	
<i>Wechseln jeder 13000 km</i>		
BENUTZEN Regional		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	
<i>Wechseln jeder 21000 km</i>		
BENUTZEN Regional		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 10W-40	
<i>Wechseln jeder 21000 km</i>		
BENUTZEN Verteilung		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	
<i>Wechseln jeder 15000 km</i>		
BENUTZEN Verteilung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 10W-40	
<i>Wechseln jeder 15000 km</i>		



BENUTZEN Verteiler, nicht-Stadtverkehr		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	

Wechseln jeder 17500 km

BENUTZEN Verteiler, nicht-Stadtverkehr		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 10W-40	

Wechseln jeder 17500 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 18 Liter (Nur Motor)

BENUTZEN Verlängert		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 17		

Wechseln jeder 950000 km/ 72 Monate/ 12000 Stunden

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 15+	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant SP 12	

Wechseln jeder 320000 km/ 36 Monate/ 3000 Stunden

BENUTZEN Alternativ		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 15+	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant SP 12	PRODUKTBERATUNG 3 Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 240000 km/ 12 Monate/ 3000 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.