

CUMMINS ISB / ISC / ISL (2010) EPA 10 ISC

8.3 EPA 10 (2010 UND SPÄTER)



MOTOR Cummins ISC 8.3
Füllmenge (gesamt): 23,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet MSP 10W-30

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

KÜHLSYSTEM Cummins

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant SP 12 EVO

SELEKTIVER REDUKTIONSKATALYSATOR (SCR)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.