PRODUKTBERATUNG

DAF 95XF 95XF.530 (6X4) EURO 2 (1997-2001)

MOTOR Cummins VF390M Euro 2
Füllmenge (gesamt): 42 Liter, Filterkapazität: 7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	**Multifleet SHPD 15W-40**	

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Langstreckenverkehr	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	**Multifleet SHPD 15W-40**	

Wechseln jeder 50000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Regional	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	**Multifleet SHPD 15W-40**	

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HINTEN HR 1355T FTT(6x4)
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	**SP Gear 5015**	**SP Gear 1071**

Wechseln jeder 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE VORNE HR 1355T FTT(6x4)
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	**SP Gear 5015**	**SP Gear 1071**

Wechseln jeder 12 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

DAF 95XF 95XF.530 (6X4) EURO 2 (1997-2001)

RADNABENANTRIEB HINTEN HR 1355T
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	**SP Gear 5015**	**SP Gear 1071**

Wechseln jeder 12 Monate

RETARDER Voith 133-2
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SHPD 10W-40	**HDX 30**	**HDX 20W-20**

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE ZF 16S-251 16/2
Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	**SP Gear 1011**	**Syngear MT/LD 75W-80**

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE RETARDER + INTARDER ZF 16S-251 16/2
Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	**Syngear MT/LD 75W-80**	**Gearlube GL-4 80W-90**

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

STÜTZE TANDEMACHSE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-4 80W-90	**Gearlube GL-5 80W-90**	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

DAF 95XF 95XF.530 (6X4) EURO 2 (1997-2001)

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

HYDRAULISCHE GETRIEBESTEUERUNG HGS
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

Wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	**ATF Almirol**	**ATF-A**

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Prüfen jeder 12 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

DAF 95XF 95XF.530 (6X4) EURO 2 (1997-2001)

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL KUPPLUNGSAUSRÜCKLAGER

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Labora Grease		

Prüfen jeder 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
HT Q9 High Grade Grease	**Labora Grease**	

ZENTRALSCHMIERUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 55 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	**Coolant SP 12**	**Coolant -38 Organic NF**

Wechseln jeder 24 Monate

RADLAGER ÖLGESCHMIERT

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	**SP Gear 1071**	**Gearlube GL-4 80W**

Wechseln jeder 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367