DAF F1000 F1000 CB (4X2) (1987-1991)



Armado Synth 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Normal		Gemäßigt
BENUTZEN		KLIMA
MOTOR CB 108 Füllmenge (gesamt): 14 Liter		

HINTERACHSGETRIEBE 715 Füllmenge (gesamt): 4 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-4 80W-90	Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
Wechseln jeder 12 Monate	,	

SCHALTGETRIEBE Spicer (Turne Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter	r), T5-290 5/1	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-4 80W-90	Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
Wechseln jeder 24 Monate	'	'

	KLIMA	
	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 2		
Drauliquid-S DOT 4		
		PRODUKTBERATUNG 2

DAF F1000 F1000 CB (4X2) (1987-1991)



SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF-A

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2
Wechseln jeder 12 Monate		·

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 25 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF
Wechseln jeder 24 Monate		'

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.