

# DAF F1100, F1300, F1500 F1300 DF (4X2) (1978-1987)



**MOTOR DF 615**  
Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Armado Synth 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Synfleet SHPD 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Dieselfleet CD+ 15W-40**

**HINTERACHSGETRIEBE 1635**  
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1  
**Gearlube GL-5 85W-140**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140**

*Wechseln jeder 12 Monate*

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 12 Monate*

**SCHALTGETRIEBE ZF S6-36 6/1**  
Füllmenge (gesamt): 8,6 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Multifleet SCD 40**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Multifleet SCD 30**

PRODUKTBERATUNG 3  
**HDX 40**

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

# DAF F1100, F1300, F1500 F1300 DF (4X2) (1978-1987)



## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Matic 2032</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>ATF Almirol</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>ATF-A</b>

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 23 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Coolant SP 15+</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Coolant SP 12</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Coolant -38 Organic NF</b>

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.