

DAF F2100, F2300, F2500 F2100 DHR (4X2), (6X2) (1978-1982)



MOTOR DHR 825
Füllmenge (gesamt): 22 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Armado Synth 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

HINTERACHSGETRIEBE 2255
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Wechseln jeder 12 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 12 Monate

SCHALTGETRIEBE ZF AK/S6-65 + GV 80 12/2
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 3
HDX 40

SCHALTGETRIEBE ZF AK/S6-65 6/1
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 3
HDX 40

DAF F2100, F2300, F2500 F2100 DHR (4X2), (6X2) (1978-1982)



HEBEEINRICHTUNG SCHLEPPACHSE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF-A

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF-A

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	

SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF-A

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 12 Monate

DAF F2100, F2300, F2500 F2100 DHR (4X2), (6X2) (1978-1982)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN 2255

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.