

DAF F2100, F2300, F2500 F2300 DHTD (6X2) (1987-1990)



MOTOR DHTD 825 Füllmenge (gesamt): 22 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40

HINTERACHSGETRIEBE 2699 Füllmenge (gesamt): 16 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 1071	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 12 Monate

RADNABENANTRIEB HINTEN 2699 Füllmenge (gesamt): 2 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 1071	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 12 Monate

SCHALTGETRIEBE ZF S6-65 + GV 80 12/2 Füllmenge (gesamt): 13 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 40

SCHALTGETRIEBE ZF S6-65 6/1 Füllmenge (gesamt): 11 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 40



DAF F2100, F2300, F2500 F2300 DHTD (6X2) (1987-1990)



HEBEEINRICHTUNG SCHLEPPACHSE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF-A

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF-A

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	

SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF-A

RADLAGER VORNE ÖLGESCHMIERT

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

DAF F2100, F2300, F2500 F2300 DHTD (6X2) (1987-1990)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.