

DAF F2800, F3300, F3600 F3300 DKX (8X2) (1989-1991)



MOTOR DKX 1160
Füllmenge (gesamt): 29 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40

HINTERACHSGETRIEBE 1354
Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 1071	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 12 Monate

RADNABENANTRIEB HINTEN 1354
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 1071	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W

SCHALTGETRIEBE Fuller RTO 11613 13/1
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 3 SP Gear 1071

DAF F2800, F3300, F3600 F3300 DKX (8X2) (1989-1991)



SCHALTGETRIEBE ZF 16S-130 16/2 Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 40

HEBEEINRICHTUNG SCHLEPPACHSE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF-A

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF-A

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	

SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF-A

DAF F2800, F3300, F3600 F3300 DKX (8X2) (1989-1991)



RADLAGER VORNE ÖLGESCHMIERT

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 50 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.