

DAF LF45 LF 45.220 EEV (4X2) EURO 5 (2009-2012)



MOTOR GR 165 S1
Füllmenge (gesamt): 19,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Armado Synth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth 10W-40

AUTOMATIKGETRIEBE Allison 5/1

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2
ATF Almirol

HINTERACHSGETRIEBE 10.20/10.26

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 85W-140

HINTERACHSGETRIEBE SR 8.22

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

SCHALTGETRIEBE ZF 6S-800 6/1
Füllmenge (gesamt): 10,7 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Syngear MT/LD 75W-80

DAF LF45 LF 45.220 EEV (4X2) EURO 5 (2009-2012)



SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT ZF 6AS-1000 (AS-Tronic lite) 6/1		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

SERVOLENKUNG		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF-A

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 18-25 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Wechseln jeder 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter

PRODUKTBERATUNG

DAF LF45 LF 45.220 EEV (4X2) EURO 5 (2009-2012)



Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.