

DANA SPICER AXLES ACHSE, EINZELANTRIEB 17123

**ACHSE EINZELANTRIEB** Dana 17123

Füllmenge (gesamt): 18 Liter (Eaton-Gehäuse (Rechtecklenker)), Füllmenge (gesamt): 14 Liter (Vendor-Gehäuse (Rundarm))

BENUTZEN	KLIMA
Gelände, verlängerte Intervalle	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 160000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Geländeeinsatz	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube HS GL-5 75W-90

Wechseln jeder 64000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Straßeneinsatz	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube HS GL-5 75W-90

Wechseln jeder 160000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Straßeneinsatz, Hochlastbetrieb	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.