

DANA SPICER AXLES ACHSE, EINZELANTRIEB S17-140



ACHSE EINZELANTRIEB Dana S17-140

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Linienverkehr	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube Racing 75W-140	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Linienverkehr	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 5015		

Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Berufsverkehr/Bus	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube Racing 75W-140	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Berufsverkehr/Bus	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 5015		

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Linienverkehr, verlängerte Intervalle, Achsen mit LMS-Radlagersystem	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 800000 km/ 60 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Berufsverkehr, verlängerte Intervalle, Achsen mit einstellbarem Radlagersystem	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Berufsverkehr, verlängerte Intervalle, Achsen mit LMS-Radlagersystem	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

DANA SPICER AXLES ACHSE, EINZELANTRIEB S17-140



BENUTZEN		KLIMA
Linienverkehr, verlängerte Intervalle, Achsen mit einstellbarem Radlagersystem		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate</i>		
BENUTZEN		KLIMA
1. Service, Standard		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube Racing 75W-140	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear TDL 75W-90
<i>Wechseln jeder 8000 km</i>		
BENUTZEN		KLIMA
1. Service, Standard		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015		
<i>Wechseln jeder 8000 km</i>		
BENUTZEN		KLIMA
1. Service, verlängerte Intervalle		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 8000 km</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.