

DANA SPICER AXLES LENKACHSEN, I-UND D-REIHE I-220W



ACHSSCHENKELBOLZEN

BENUTZEN

Linienverkehr

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 40000 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Gewerbeinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 50 Stunden*

RADLAGER (EINSTELLBAR)

BENUTZEN

Linienverkehr, Ölbad

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear TDL 75W-90*Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Linienverkehr, Ölbad

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015*Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Linienverkehr, Fettsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Berufsverkehr, Ölbad

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear TDL 75W-90*Wechseln jeder 100000 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Berufsverkehr, Ölbad

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015*Wechseln jeder 100000 km/ 6 Monate*

DANA SPICER AXLES LENKACHSEN, I- UND D-REIHE I-220W



BENUTZEN		KLIMA
Berufsverkehr, Fettsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 100000 km/ 6 Monate

RADLAGER (LMS-SYSTEM)		
BENUTZEN		KLIMA
Linienverkehr		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 800000 km/ 60 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Gewerbeinsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 200000 km/ 24 Monate

SPURSTANGENKOPF		
BENUTZEN		KLIMA
Linienverkehr		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 40000 km/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Gewerbeinsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.