

DANA SPICER AXLES

TANDEMANTRIEBSACHSEN DS/RS400-P

(BIS 2010)



TANDEMANTRIEBSACHSE EINFACHUNTERSETZUNG Dana DS/RS400-P
 Füllmenge (gesamt): 18,5 Liter (DS), Füllmenge (gesamt): 17 Liter (RS)

BENUTZEN Gelände, verlängerte Intervalle	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
---	---	--

Wechseln jeder 160000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Geländeeinsatz	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 75W-90
---	---	--

Wechseln jeder 64000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Straßeneinsatz	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 75W-90
---	---	--

Wechseln jeder 160000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Straßeneinsatz, Hochlastbetrieb	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
---	---	--

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.