

# DENNIS DART MIDIBUS LANCE DART 145 MK II (1993-2001)



**MOTOR** Cummins B, 6BT 5.9-130 Euro 2  
Füllmenge (gesamt): 16,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Multifleet SHPD 15W-40**

**AUTOMATIKGETRIEBE** Allison AT 545 4/1  
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

**HINTERACHSGETRIEBE** Eaton 08-18  
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 85W-140**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140**

**ZAHNRADKASTEN MIT SCHRÄGVERZÄHNUNG** Flitton/Jack Knight  
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Dexron II-D**

**SERVOLENKUNG** ZF 8090  
Füllmenge (gesamt): 16,54 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Dexron II-D**

# DENNIS DART MIDIBUS LANCE DART 145 MK II (1993-2001)



## RADLAGER HINTEN ÖLGESCHMIERT Eaton 08-18

| BENUTZEN                     |                                     | KLIMA    |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Normal                       |                                     | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1            | PRODUKTBERATUNG 2                   |          |
| <b>Gearlube GL-5 85W-140</b> | <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b> |          |

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

| BENUTZEN             |                                 | KLIMA                        |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normal               |                                 | Gemäßigt                     |
| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2               | PRODUKTBERATUNG 3            |
| <b>Labora Grease</b> | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE GKN S46

| BENUTZEN             |                                 | KLIMA                        |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normal               |                                 | Gemäßigt                     |
| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2               | PRODUKTBERATUNG 3            |
| <b>Labora Grease</b> | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

## KÜHLSYSTEM

| BENUTZEN                      |                    | KLIMA    |
|-------------------------------|--------------------|----------|
| Normal                        |                    | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1             | PRODUKTBERATUNG 2  |          |
| <b>Coolant -38 Organic NF</b> | <b>Coolant -26</b> |          |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.