

EATON FULLER MITTELLASTGETRIEBE FS-4106A

**GETRIEBE** Eaton-Fuller 4106 6

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter (Horizontal), Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Vertikal)

BENUTZEN

Geländeeinsatz, Erstinspektion

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 50****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SCD 40****PRODUKTBERATUNG 3****HDX 50***Wechseln jeder 30 Stunden***BENUTZEN**

Geländeeinsatz, Erstinspektion

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 30****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SCD 20W-20****PRODUKTBERATUNG 3****HDX 30***Wechseln jeder 30 Stunden***BENUTZEN**

Straßeneinsatz, 1. Service

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 50****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SCD 40****PRODUKTBERATUNG 3****HDX 50***Wechseln jeder 8000 km***BENUTZEN**

Straßeneinsatz, 1. Service

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 30****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SCD 20W-20****PRODUKTBERATUNG 3****HDX 30***Wechseln jeder 8000 km***BENUTZEN**

Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 50****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SCD 40****PRODUKTBERATUNG 3****HDX 50***Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden***BENUTZEN**

Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 30****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SCD 20W-20****PRODUKTBERATUNG 3****HDX 30***Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden***BENUTZEN**

Geländeeinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 50****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SCD 40****PRODUKTBERATUNG 3****HDX 50***Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

EATON FULLER MITTELLASTGETRIEBE FS-4106A



BENUTZEN		KLIMA
Geländeeinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	HDX 30

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	HDX 50

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 80000 km

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	HDX 30

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 80000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.