

EATON FULLER MITTELLASTGETRIEBE

FSO-8209



GETRIEBE Eaton-Fuller 8209 9/1
Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN Geländeeinsatz, Erstinspektion	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
--	--	---

Wechseln jeder 30 Stunden

BENUTZEN Geländeeinsatz, Erstinspektion	KLIMA Arktisch
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W
--	---	--

Wechseln jeder 30 Stunden

BENUTZEN Straßeneinsatz, 1. Service	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
--	--	---

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN Straßeneinsatz, 1. Service	KLIMA Arktisch
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W
--	---	--

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
--	--	---

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen	KLIMA Arktisch
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W
--	---	--

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Geländeeinsatz	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
--	--	---

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

EATON FULLER MITTELLASTGETRIEBE

FSO-8209



BENUTZEN		KLIMA
Geländeeinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gearlube GL-4 80W-90

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.