

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 10 GÄNGE FRO-15210B



GETRIEBE Eaton-Fuller 15210 10
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Linienverkehr	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 100000 km

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Linienverkehr	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Wechseln jeder 100000 km

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Berufsverkehr/Bus	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Berufsverkehr/Bus	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Standard, stationär	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Standard, stationär	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Erstinspektion, stationär	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 2 Monate/ 40 Stunden

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 10 GÄNGE FRO-15210B



BENUTZEN	KLIMA
Standard, Erstinspektion, stationär	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Wechseln jeder 2 Monate/ 40 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Erstinspektion, Straßeneinsatz	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Erstinspektion, Straßeneinsatz	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Wechseln jeder 8000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.