

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 13 -> 18 GÄNGE RT-14615



GETRIEBE Eaton-Fuller 14615 15
Füllmenge (gesamt): 14,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA	
Geländeeinsatz, Erstinspektion	Gemäßigt	

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	HDX 50

Wechseln jeder 30 Stunden

BENUTZEN	KLIMA	
Geländeeinsatz, Erstinspektion	Arktisch	

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	HDX 30

Wechseln jeder 30 Stunden

BENUTZEN	KLIMA	
Straßeneinsatz, 1. Service	Gemäßigt	

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	HDX 50

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN	KLIMA	
Straßeneinsatz, 1. Service	Arktisch	

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	HDX 30

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN	KLIMA	
Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen	Gemäßigt	

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	HDX 50

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN	KLIMA	
Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen	Arktisch	

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	HDX 30

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN	KLIMA	
Geländeeinsatz	Gemäßigt	

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	HDX 50

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 13 -> 18 GÄNGE RT-14615



BENUTZEN		KLIMA
Geländeeinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	HDX 30

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	HDX 50

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 80000 km

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	HDX 30

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 80000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.