

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 13 -> 18 GÄNGE RTXF-11715



GETRIEBE Eaton-Fuller 11715 15
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Geländeeinsatz, Erstinspektion

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 2 Monate/ 40 Stunden

BENUTZEN

Geländeeinsatz, Erstinspektion

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

Gear Oil Alcat 30

Wechseln jeder 2 Monate/ 40 Stunden

BENUTZEN

Straßeneinsatz, 1. Service

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN

Straßeneinsatz, 1. Service

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

Gear Oil Alcat 30

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN

Standard, Linienverkehr

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 100000 km

BENUTZEN

Standard, Linienverkehr

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

Gear Oil Alcat 30

Wechseln jeder 100000 km

BENUTZEN

Standard, Berufsverkehr/Bus

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 13 -> 18 GÄNGE RTXF-11715



BENUTZEN		KLIMA
Standard, Berufsverkehr/Bus		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 30	
<i>Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Standard, stationär		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
<i>Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Standard, stationär		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 30	
<i>Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.