

# EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 5 -> 7 GÄNGE RTOF-11607L



**GETRIEBE** Eaton-Fuller 11607 7/1  
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

## BENUTZEN

Geländeeinsatz, Erstinspektion

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 50**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Multifleet SCD 40**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube GL-4 80W-90***Wechseln jeder 30 Stunden*

## BENUTZEN

Geländeeinsatz, Erstinspektion

## KLIMA

Arktisch

## PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 30**

## PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube GL-4 80W***Wechseln jeder 30 Stunden*

## BENUTZEN

Straßeneinsatz, 1. Service

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 50**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Multifleet SCD 40**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube GL-4 80W-90***Wechseln jeder 8000 km*

## BENUTZEN

Straßeneinsatz, 1. Service

## KLIMA

Arktisch

## PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 30**

## PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube GL-4 80W***Wechseln jeder 8000 km*

## BENUTZEN

Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 50**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Multifleet SCD 40**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube GL-4 80W-90***Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

## BENUTZEN

Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen

## KLIMA

Arktisch

## PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 30**

## PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube GL-4 80W***Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

## BENUTZEN

Geländeeinsatz

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 50**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Multifleet SCD 40**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube GL-4 80W-90***Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

# EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 5 -> 7 GÄNGE RTOF-11607L



| BENUTZEN                 |                     | KLIMA                    |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Geländeeinsatz           |                     | Arktisch                 |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2   | PRODUKTBERATUNG 3        |
| <b>Multifleet SCD 30</b> | <b>SP Gear 5015</b> | <b>Gearlube GL-4 80W</b> |

*Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

| BENUTZEN                 |                          | KLIMA                       |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Straßeneinsatz           |                          | Gemäßigt                    |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2        | PRODUKTBERATUNG 3           |
| <b>Multifleet SCD 50</b> | <b>Multifleet SCD 40</b> | <b>Gearlube GL-4 80W-90</b> |

*Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 80000 km*

| BENUTZEN                 |                     | KLIMA                    |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Straßeneinsatz           |                     | Arktisch                 |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2   | PRODUKTBERATUNG 3        |
| <b>Multifleet SCD 30</b> | <b>SP Gear 5015</b> | <b>Gearlube GL-4 80W</b> |

*Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 80000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*