

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 5 -> 7 GÄNGE T-11607A



GETRIEBE Eaton-Fuller 11607 7/1
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN Geländeeinsatz, Erstinspektion	KLIMA Gemäßigt
--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 50
---	---	------------------------------------

Wechseln jeder 30 Stunden

BENUTZEN Geländeeinsatz, Erstinspektion	KLIMA Arktisch
--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 20W-20	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 30
---	---	------------------------------------

Wechseln jeder 30 Stunden

BENUTZEN Straßeneinsatz, 1. Service	KLIMA Gemäßigt
--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 50
---	---	------------------------------------

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN Straßeneinsatz, 1. Service	KLIMA Arktisch
--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 20W-20	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 30
---	---	------------------------------------

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen	KLIMA Gemäßigt
--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 50
---	---	------------------------------------

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen	KLIMA Arktisch
--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 20W-20	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 30
---	---	------------------------------------

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Geländeeinsatz	KLIMA Gemäßigt
----------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 50
---	---	------------------------------------

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 5 -> 7 GÄNGE T-11607A



BENUTZEN Geländeeinsatz		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 20W-20	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 30

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN Straßeneinsatz		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 50

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 80000 km

BENUTZEN Straßeneinsatz		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 20W-20	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 30

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 80000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.