

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 5 -> 7 GÄNGE T-955GL



GETRIEBE Eaton-Fuller 955AL 6/2
Füllmenge (gesamt): 11,83 Liter

BENUTZEN Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 50	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	---	--

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen	KLIMA Arktisch
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30		
--	--	--

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Geländeeinsatz	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 50	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	---	--

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN Geländeeinsatz	KLIMA Arktisch
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30		
--	--	--

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN Straßeneinsatz	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 50	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	---	--

Prüfen jeder 1600 km, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN Straßeneinsatz	KLIMA Arktisch
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30		
--	--	--

Prüfen jeder 1600 km, wechseln jeder 40000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.