

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 5 -> 7 GÄNGE TO-955AL



GETRIEBE Eaton-Fuller 955AL 6/2
Füllmenge (gesamt): 11,83 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
HDX 50	Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Geländeeinsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
HDX 50	Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Geländeeinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
HDX 50	Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 1600 km, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Prüfen jeder 1600 km, wechseln jeder 40000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.