

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 9 GÄNGE RTO-11109A-AT



GETRIEBE Eaton-Fuller 11109 9/1
Füllmenge (gesamt): 42 Liter

BENUTZEN

Geländeeinsatz, Erstinspektion

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W

PRODUKTBERATUNG 2

Gear Oil Alcat 10W

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D*Wechseln jeder 30 Stunden*

BENUTZEN

Straßeneinsatz, 1. Service

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W

PRODUKTBERATUNG 2

Gear Oil Alcat 10W

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D*Wechseln jeder 2500 km*

BENUTZEN

Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W

PRODUKTBERATUNG 2

Gear Oil Alcat 10W

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D*Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

BENUTZEN

Geländeeinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W

PRODUKTBERATUNG 2

Gear Oil Alcat 10W

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D*Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

BENUTZEN

Straßeneinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W

PRODUKTBERATUNG 2

Gear Oil Alcat 10W

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D*Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.