

# EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 9 GÄNGE RTO-11709MLL



**GETRIEBE** Eaton-Fuller 11709 9  
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Geländeeinsatz, Erstinspektion | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                      |                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Multifleet SCD 50</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br><b>Multifleet SCD 40</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b><br><b>Gearlube GL-4 80W-90</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

*Wechseln jeder 2 Monate/ 40 Stunden*

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Geländeeinsatz, Erstinspektion | <b>KLIMA</b><br>Arktisch |
|---------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                      |                                                      |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Multifleet SCD 30</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br><b>Gear Oil Alcat 30</b> |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|

*Wechseln jeder 2 Monate/ 40 Stunden*

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Straßeneinsatz, 1. Service | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                      |                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Multifleet SCD 50</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br><b>Multifleet SCD 40</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b><br><b>Gearlube GL-4 80W-90</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

*Wechseln jeder 8000 km*

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Straßeneinsatz, 1. Service | <b>KLIMA</b><br>Arktisch |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                      |                                                      |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Multifleet SCD 30</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br><b>Gear Oil Alcat 30</b> |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|

*Wechseln jeder 8000 km*

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Standard, Linienverkehr | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|--------------------------------------------|--------------------------|

|                                                      |                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Multifleet SCD 50</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br><b>Multifleet SCD 40</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b><br><b>Gearlube GL-4 80W-90</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

*Wechseln jeder 100000 km*

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Standard, Linienverkehr | <b>KLIMA</b><br>Arktisch |
|--------------------------------------------|--------------------------|

|                                                      |                                                      |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Multifleet SCD 30</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br><b>Gear Oil Alcat 30</b> |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|

*Wechseln jeder 100000 km*

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Standard, Berufsverkehr/Bus | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                      |                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>Multifleet SCD 50</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br><b>Multifleet SCD 40</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b><br><b>Gearlube GL-4 80W-90</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

*Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate*

# EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 9 GÄNGE RTO-11709MLL



| BENUTZEN                                      |                                               | KLIMA                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Standard, Berufsverkehr/Bus                   |                                               | Arktisch                                         |
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>Multifleet SCD 30</b> | PRODUKTBERATUNG 2<br><b>Gear Oil Alcat 30</b> |                                                  |
| <i>Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate</i>    |                                               |                                                  |
| BENUTZEN                                      |                                               | KLIMA                                            |
| Standard, stationär                           |                                               | Gemäßigt                                         |
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>Multifleet SCD 50</b> | PRODUKTBERATUNG 2<br><b>Multifleet SCD 40</b> | PRODUKTBERATUNG 3<br><b>Gearlube GL-4 80W-90</b> |
| <i>Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate</i>  |                                               |                                                  |
| BENUTZEN                                      |                                               | KLIMA                                            |
| Standard, stationär                           |                                               | Arktisch                                         |
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>Multifleet SCD 30</b> | PRODUKTBERATUNG 2<br><b>Gear Oil Alcat 30</b> |                                                  |
| <i>Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate</i>  |                                               |                                                  |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.