

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 9 GÄNGE RTO-14109B-ATE



GETRIEBE Eaton-Fuller 14109 9/1
Füllmenge (gesamt): 42 Liter

BENUTZEN Geländeeinsatz, Erstinspektion	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 10W	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D
---	---	--

Wechseln jeder 30 Stunden

BENUTZEN Straßeneinsatz, 1. Service	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 10W	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D
---	---	--

Wechseln jeder 2500 km

BENUTZEN Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 10W	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D
---	---	--

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN Geländeeinsatz	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 10W	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D
---	---	--

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN Straßeneinsatz	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 10W	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D
---	---	--

Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.