

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 9 GÄNGE RTX-11709B



GETRIEBE Eaton-Fuller 11709 9
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Geländeeinsatz, Erstinspektion	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 2 Monate/ 40 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Geländeeinsatz, Erstinspektion	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Wechseln jeder 2 Monate/ 40 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Straßeneinsatz, 1. Service	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN	KLIMA
Straßeneinsatz, 1. Service	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Linienverkehr	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 100000 km

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Linienverkehr	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Wechseln jeder 100000 km

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Berufsverkehr/Bus	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 9 GÄNGE RTX-11709B



BENUTZEN		KLIMA
Standard, Berufsverkehr/Bus		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 30	
<i>Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Standard, stationär		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
<i>Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Standard, stationär		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 30	
<i>Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.