

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 9 GÄNGE RTX-12609P



GETRIEBE Eaton-Fuller 12609 9
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Geländeeinsatz, Erstinspektion

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 50

Wechseln jeder 30 Stunden

BENUTZEN

Geländeeinsatz, Erstinspektion

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 20W-20

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 30

Wechseln jeder 30 Stunden

BENUTZEN

Straßeneinsatz, 1. Service

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 50

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN

Straßeneinsatz, 1. Service

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 20W-20

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 30

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN

Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 50

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN

Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 20W-20

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 30

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN

Geländeeinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 50

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 9 GÄNGE RTX-12609P



BENUTZEN		KLIMA
Geländeeinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	HDX 30

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	HDX 50

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 80000 km

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	HDX 30

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 80000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.