

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 9 GÄNGE RTX-16709H



GETRIEBE Eaton-Fuller 16709 9
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN Geländeeinsatz, Erstinspektion	KLIMA Gemäßigt
--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
---	---	--

Wechseln jeder 2 Monate/ 40 Stunden

BENUTZEN Geländeeinsatz, Erstinspektion	KLIMA Arktisch
--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 30	
---	---	--

Wechseln jeder 2 Monate/ 40 Stunden

BENUTZEN Straßeneinsatz, 1. Service	KLIMA Gemäßigt
--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
---	---	--

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN Straßeneinsatz, 1. Service	KLIMA Arktisch
--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 30	
---	---	--

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN Standard, Linienverkehr	KLIMA Gemäßigt
-------------------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
---	---	--

Wechseln jeder 100000 km

BENUTZEN Standard, Linienverkehr	KLIMA Arktisch
-------------------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 30	
---	---	--

Wechseln jeder 100000 km

BENUTZEN Standard, Berufsverkehr/Bus	KLIMA Gemäßigt
---	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
---	---	--

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 9 GÄNGE RTX-16709H



BENUTZEN Standard, Berufsverkehr/Bus		KLIMA Arktisch
---	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 30	
---	---	--

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Standard, stationär		KLIMA Gemäßigt
---------------------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
---	---	--

Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Standard, stationär		KLIMA Arktisch
---------------------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Oil Alcat 30	
---	---	--

Wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.