

# EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 9 GÄNGE RTXF-13609R



**GETRIEBE** Eaton-Fuller 13609 9  
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

| BENUTZEN                       | KLIMA    |
|--------------------------------|----------|
| Geländeeinsatz, Erstinspektion | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2        | PRODUKTBERATUNG 3 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Multifleet SCD 50</b> | <b>Multifleet SCD 40</b> | <b>HDX 50</b>     |

Wechseln jeder 30 Stunden

| BENUTZEN                       | KLIMA    |
|--------------------------------|----------|
| Geländeeinsatz, Erstinspektion | Arktisch |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2            | PRODUKTBERATUNG 3 |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Multifleet SCD 30</b> | <b>Multifleet SCD 20W-20</b> | <b>HDX 30</b>     |

Wechseln jeder 30 Stunden

| BENUTZEN                   | KLIMA    |
|----------------------------|----------|
| Straßeneinsatz, 1. Service | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2        | PRODUKTBERATUNG 3 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Multifleet SCD 50</b> | <b>Multifleet SCD 40</b> | <b>HDX 50</b>     |

Wechseln jeder 8000 km

| BENUTZEN                   | KLIMA    |
|----------------------------|----------|
| Straßeneinsatz, 1. Service | Arktisch |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2            | PRODUKTBERATUNG 3 |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Multifleet SCD 30</b> | <b>Multifleet SCD 20W-20</b> | <b>HDX 30</b>     |

Wechseln jeder 8000 km

| BENUTZEN                               | KLIMA    |
|----------------------------------------|----------|
| Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2        | PRODUKTBERATUNG 3 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Multifleet SCD 50</b> | <b>Multifleet SCD 40</b> | <b>HDX 50</b>     |

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

| BENUTZEN                               | KLIMA    |
|----------------------------------------|----------|
| Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen | Arktisch |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2            | PRODUKTBERATUNG 3 |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Multifleet SCD 30</b> | <b>Multifleet SCD 20W-20</b> | <b>HDX 30</b>     |

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

| BENUTZEN       | KLIMA    |
|----------------|----------|
| Geländeeinsatz | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2        | PRODUKTBERATUNG 3 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Multifleet SCD 50</b> | <b>Multifleet SCD 40</b> | <b>HDX 50</b>     |

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

# EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 9 GÄNGE RTXF-13609R



| BENUTZEN                 |                              | KLIMA             |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Geländeeinsatz           |                              | Arktisch          |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2            | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Multifleet SCD 30</b> | <b>Multifleet SCD 20W-20</b> | <b>HDX 30</b>     |

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

| BENUTZEN                 |                          | KLIMA             |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Straßeneinsatz           |                          | Gemäßigt          |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2        | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Multifleet SCD 50</b> | <b>Multifleet SCD 40</b> | <b>HDX 50</b>     |

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 80000 km

| BENUTZEN                 |                              | KLIMA             |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Straßeneinsatz           |                              | Arktisch          |
| PRODUKTBERATUNG 1        | PRODUKTBERATUNG 2            | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Multifleet SCD 30</b> | <b>Multifleet SCD 20W-20</b> | <b>HDX 30</b>     |

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 80000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.