PRODUKTBERATUNG

ERF E8 E 8.27 (1990-1993)

MOTOR Cummins 6CTAA275
Füllmenge (gesamt): 19 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	**Multifleet SHPD 15W-40**	

Wechseln jeder 16000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Synfleet SHPD 10W-40	**Multifleet SHPD 10W-40**	

Wechseln jeder 16000 km

HINTERACHSGETRIEBE HINTEN (6x4), Rockwell RT 153
Füllmenge (gesamt): 19 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	**Gearlube GL-5 85W-140**

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE VORNE (6X4) Rockwell RT153
Füllmenge (gesamt): 20,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	**Gearlube GL-5 85W-140**

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE Eaton R 11609A 9/1
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 100000 km

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

ERF E8 E 8.27 (1990-1993)

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG
Füllmenge (gesamt): 0,43 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 16000 km

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 16000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANHÄNGERKUPPLUNG

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

ERF E8 E 8.27 (1990-1993)

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 16000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 28 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

Wechseln jeder 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367