

ERF ES6 ES 6.22 (4X2/6X2) (1996-2002)

MOTOR Cummins B215
Füllmenge (gesamt): 16,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 25000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Allison MD 3560P 5/1
Füllmenge (gesamt): 27 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Oil Alcat 10W

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Dexron II-D

HINTERACHSGETRIEBE Rockwell S153
Füllmenge (gesamt): 16,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE Eaton FS-5206B 6/1
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 100000 km/ 6 Monate

SCHALTGETRIEBE Eaton FS-6109A 9/1
Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 100000 km/ 6 Monate



HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 16000 km

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 16000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANHÄNGERKUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

MoS2 Grease EP 2

Prüfen jeder 16000 km

ERF ES6 ES 6.22 (4X2/6X2) (1996-2002)**KÜHLSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26**

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.