

# FODEN ALPHA 3000 ALPHA A3-6R - 280 CATERPILLAR 3126E (2001-2006)



**MOTOR** Caterpillar 3126E.280  
Füllmenge (gesamt): 31 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Dieselfleet CD+ 15W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Multifleet SHPD 15W-40	

**HINTERACHSGETRIEBE HINTEN** Meritor MT155-165  
Füllmenge (gesamt): 18 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-5 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube HS GL-5 80W-140

*Wechseln jeder 12 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE VORNE** Meritor MT155-165  
Füllmenge (gesamt): 20 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-5 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube HS GL-5 80W-140

*Wechseln jeder 12 Monate*

**RADNABENANTRIEB HINTEN** Meritor MT155-165

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-5 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube HS GL-5 80W-140

**SCHALTGETRIEBE** ZF 12S-181 12/1

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-4 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

# FODEN ALPHA 3000 ALPHA A3-6R - 280 CATERPILLAR 3126E (2001-2006)



SCHALTGETRIEBE ZF 9S-109 9/1		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Perlus H 32</b>		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Matic 2032</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>ATF Almirol</b>	

RADLAGER VORNE 156N		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

# FODEN ALPHA 3000 ALPHA A3-6R - 280 CATERPILLAR 3126E (2001-2006)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 22-28 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*