

FORD OTOSAN CARGO CARGO 1824 4X2 (2004-2007)



MOTOR Ford EcoTorq
Füllmenge (gesamt): 28 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SHPD 15W-40

HINTERACHSGETRIEBE Meritor RS186
Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

SCHALTGETRIEBE ZF 9S-75 9/1
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG
Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
ATF Dexron II-D

FORD OTOSAN CARGO CARGO 1824 4X2 (2004-2007)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ACHSSCHENKELBOLZEN

Füllmenge (gesamt): 15 Gramm (jede Seite)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER ACHSANTRIEB

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

Füllmenge (gesamt): 100 Gramm (jede Seite)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 17,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.