

# GINAF X-SERIE EURO 3 X 5450S 10X8 (2001-2006)



**MOTOR** DAF XE  
 Füllmenge (gesamt): 34 Liter

<b>BENUTZEN</b> Straßenfahrzeug	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
--	---	---

*Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate/ 1000 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Straße, erweitert	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth 10W-40</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Offroad & Berufsverkehr	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
--	---	---

*Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate/ 1000 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Offroad & Berufsverkehr, verlängerte Intervalle	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth 10W-40</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden*

# GINAF X-SERIE EURO 3 X 5450S 10X8 (2001-2006)



**HINTERACHSGETRIEBE HINTEN DAF 1355T**  
 Füllmenge (gesamt): 13 Liter, Füllmenge (gesamt): 2 Liter (jede Nabe)

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	--

*Wechseln jeder 3000 km/ 2 Monate/ 100 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Straßenfahrzeug	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	--

*Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Offroad & Berufsverkehr	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	--

*Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 3000 Stunden*

**HINTERACHSGETRIEBE VORNE DAF 1355T**  
 Füllmenge (gesamt): 18 Liter, Füllmenge (gesamt): 2 Liter (jede Nabe)

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	--

*Wechseln jeder 3000 km/ 2 Monate/ 100 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Straßenfahrzeug	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	--

*Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Offroad & Berufsverkehr	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	--

*Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 3000 Stunden*

# GINAF X-SERIE EURO 3 X 5450S 10X8 (2001-2006)



**SCHALTGETRIEBE** 16S 151 16/2  
 Füllmenge (gesamt): 11 Liter

<b>BENUTZEN</b> Straßenfahrzeug	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
--	---	--

*Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate/ 2600 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Straße, erweitert	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate/ 5300 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Offroad & Berufsverkehr	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
--	---	--

*Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 3000 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Offroad & Berufsverkehr, verlängerte Intervalle	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 180000 km/ 24 Monate/ 6000 Stunden*

# GINAF X-SERIE EURO 3 X 5450S 10X8 (2001-2006)



**SCHALTGETRIEBE** 16S 181 16/2  
 Füllmenge (gesamt): 13 Liter, Füllmenge (gesamt): 12 Liter (+ Intarder)

<b>BENUTZEN</b> Straßenfahrzeug	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
--	---	--

*Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate/ 2600 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Straße, erweitert	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate/ 5300 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Offroad & Berufsverkehr	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
--	---	--

*Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 3000 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Offroad & Berufsverkehr, verlängerte Intervalle	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 180000 km/ 24 Monate/ 6000 Stunden*

# GINAF X-SERIE EURO 3 X 5450S 10X8 (2001-2006)



**SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT ZF 16AS-2630 16/2**  
 Füllmenge (gesamt): 12 Liter, Füllmenge (gesamt): 13 Liter (+ Intarder)

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Straßenfahrzeug	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Syngear MT/LD 75W-80</b>		

*Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate/ 2600 Stunden*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Straße, erweitert	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Syngear MT/LD 75W-80</b>		

*Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate/ 5300 Stunden*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Offroad & Berufsverkehr	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Multifleet SCD 30</b>	<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>

*Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 3000 Stunden*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Offroad & Berufsverkehr, verlängerte Intervalle	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Syngear MT/LD 75W-80</b>		

*Wechseln jeder 180000 km/ 24 Monate/ 6000 Stunden*



# GINAF X-SERIE EURO 3 X 5450S 10X8 (2001-2006)



**VERTEILERGETRIEBE ZF Steyr VG 2700**  
 Füllmenge (gesamt): 12 Liter

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear HS 75W-90</b>
---	---	--

Wechseln jeder 10000 km/ 2 Monate/ 300 Stunden

<b>BENUTZEN</b> Straßenfahrzeug	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear HS 75W-90</b>
---	---	--

Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate/ 1000 Stunden

<b>BENUTZEN</b> Offroad & Berufsverkehr	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear HS 75W-90</b>
---	---	--

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate/ 1000 Stunden

**VORDERACHSGETRIEBE HINTERE ACHSE APG 13255 (DAF 1355T)**  
 Füllmenge (gesamt): 15 Liter, Füllmenge (gesamt): 1 Liter (jede Nabe)

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 2 Monate/ 300 Stunden

<b>BENUTZEN</b> Straßenfahrzeug	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden

<b>BENUTZEN</b> Offroad & Berufsverkehr	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 3000 Stunden

# GINAF X-SERIE EURO 3 X 5450S 10X8 (2001-2006)



## VORDERACHSGETRIEBE VORDERE ACHSE APG 13254 (DAF 1355T)

Füllmenge (gesamt): 10 Liter, Füllmenge (gesamt): 1 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 10000 km/ 2 Monate/ 300 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Straßenfahrzeug		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Offroad & Berufsverkehr		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 3000 Stunden

## HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Fluid 3013</b>		

Wechseln jeder 24 Monate

## HYDRAULISCHE HINTERACHSENFEDERUNG HPVS / EVS

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Fluid 3013</b>		

Wechseln jeder 24 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

# GINAF X-SERIE EURO 3 X 5450S 10X8 (2001-2006)



## SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>	

Wechseln jeder 24 Monate

## BOGIE-DREHACHSE ÖLGESCHMIERT

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

## RADLAGER ÖLGESCHMIERT GELENKTE HUBACHSE HOG30 (Ginaf)

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN	KLIMA
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 10000 km/ 2 Monate/ 300 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Straßenfahrzeug	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Offroad & Berufsverkehr	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate/ 3000 Stunden

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

Wechseln jeder 6 Monate

# GINAF X-SERIE EURO 3 X 5450S 10X8 (2001-2006)



## ZENTRALSCHMIERUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gear Grease EP 00/000**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 31-32,6 Liter, Füllmenge (gesamt): 41 Liter (+ Intarder)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

*Wechseln jeder 48 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*