

HINO 500-SERIE FC9J EURO 3 4X2 (2010 UND SPÄTER)


MOTOR J05E (Euro 3)
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 40
PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SCD 30
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Synfleet SHPD 10W-40
PRODUKTBERATUNG 2
Armado Synth 5W-30
PRODUKTBERATUNG 3
Dieselfleet CD+ 15W-40
HINTERACHSGETRIEBE SH13

Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 85W-140
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90
PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
SCHALTGETRIEBE LX06S 6/1

Füllmenge (gesamt): 5 Liter, Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter (+ Nebenabtrieb)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-4 80W-90
PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

HINO 500-SERIE FC9J EURO 3 4X2 (2010 UND SPÄTER)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

SCHMIERSTELLEN/-NIPPEL RADNABEN HINTEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN/-NIPPEL RADNABEN VORN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.