

# IRISBUS DOMINO 2001 DOMINO 2001

## 391.12.35 (2000-2006)



**MOTOR** 8460.41 S.7135  
 Füllmenge (gesamt): 24,6 Liter, Filterkapazität: 3,1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Dieselfleet CD+ 15W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Multifleet SHPD 15W-40	
--	--	--

Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 45000 km

**HINTERACHSGETRIEBE** S 153 E  
 Füllmenge (gesamt): 17 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube GL-5 85W-140
--	--	---

Wechseln jeder 180000 km

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-5 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
--	---	--

Wechseln jeder 180000 km

**RETARDER** Voith R 133  
 Füllmenge (gesamt): 9 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Dieselfleet CD+ 15W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Multifleet SHPD 15W-40	
--	--	--

Prüfen jeder 45000 km, wechseln jeder 90000 km

**SCHALTGETRIEBE** ZF 8S-180 8/1  
 Füllmenge (gesamt): 9 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 5015	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear MT/LD 75W-80	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube GL-4 80W-90
--	--	--

Prüfen jeder 45000 km, wechseln jeder 180000 km

# IRISBUS DOMINO 2001 DOMINO 2001

## 391.12.35 (2000-2006)



### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

*Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate*

### HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

*Wechseln jeder 180000 km*

### SERVOLENKUNG ZF 8098

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>ATF Dexron II-D</b>		

### RADLAGER VORNE ÖLGESCHMIERT

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Gearlube GL-5 85W-140</b>

*Wechseln jeder 180000 km*

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

*Wechseln jeder 180000 km*

# IRISBUS DOMINO 2001 DOMINO 2001

## 391.12.35 (2000-2006)



### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 180000 km

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Multi Purpose Grease 3</b>	

Wechseln jeder 15000 km

### KÜHLSYSTEM

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Coolant -38 Organic NF</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Coolant -26</b>	

Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 180000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.