

IRISBUS EURORIDER EURORIDER

391E.12.35 (1995-2006)



MOTOR 8460.41S 735
 Füllmenge (gesamt): 25 Liter, Filterkapazität: 3,5 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	

HINTERACHSGETRIEBE Rockwell S153E (R 1378)
 Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 85W-140

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

RETARDER Voith 133
 Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	

SCHALTGETRIEBE ZF 8S-180 8/1
 Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear MT/LD 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90

IRISBUS EURORIDER EURORIDER

391E.12.35 (1995-2006)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

SERVOLENKUNG ZF 8098

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

RADLAGER VORNE ÖLGESCHMIERT

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube GL-5 85W-140

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

IRISBUS EURORIDER EURORIDER

391E.12.35 (1995-2006)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Multi Purpose Grease 3

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.