

IVECO EURO CARGO TECTOR (12 --> 18 T)

EURO 6 EURO CARGO TECTOR ML 120

EL19 EURO 6 (2014-2014)



MOTOR Tector 5

Füllmenge (gesamt): 8,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth LSP Ultra 5W-30		

Wechseln jeder 40000 km/ 18 Monate/ 800 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Langstrecke (bevorzugt)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth LSP Ultra 5W-30		

Wechseln jeder 80000 km/ 18 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Regional (bevorzugt)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth LSP Ultra 5W-30		

Wechseln jeder 60000 km/ 18 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Regional, alternativ	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth LSP Ultra 10W-40		

Wechseln jeder 60000 km

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth LSP Ultra 10W-40		

Wechseln jeder 40000 km/ 800 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Fernverkehr (alternativ)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth LSP Ultra 10W-40		

Wechseln jeder 80000 km

IVECO EUROCARGO TECTOR (12 --> 18 T)

EURO 6 EUROCARGO TECTOR ML 120

EL19 EURO 6 (2014-2014)



AUTOMATIKGETRIEBE Allison S2500 5/1
Füllmenge (gesamt): 20,2 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate/ 3000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal (bevorzugt)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Wechseln jeder 240000 km/ 48 Monate/ 4000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Wechseln jeder 20000 km/ 6 Monate/ 500 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE MS08-125
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden

IVECO EUROCARGO TECTOR (12 --> 18 T)

EURO 6 EUROCARGO TECTOR ML 120

EL19 EURO 6 (2014-2014)



BENUTZEN		KLIMA
Langstreckenverkehr		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Langstreckenverkehr		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Regional		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Regional		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

NEBENABTRIEB Multipower		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 12 Monate



IVECO EURO CARGO TECTOR (12 --> 18 T)

EURO 6 EURO CARGO TECTOR ML 120

EL19 EURO 6 (2014-2014)



SCHALTGETRIEBE ZF 6S-700 TO 6/1
Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal (alternativ)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE ZF 9S-75 9/1
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal (alternativ)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT ZF 6AS-700 TO 6/1
Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal (alternativ)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

IVECO EUROCARGO TECTOR (12 --> 18 T)

EURO 6 EUROCARGO TECTOR ML 120

EL19 EURO 6 (2014-2014)



HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
LHM +		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Langstreckenverkehr		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Regional		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 60000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

IVECO EUROCARGO TECTOR (12 --> 18 T)

EURO 6 EUROCARGO TECTOR ML 120

EL19 EURO 6 (2014-2014)

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D****SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2****SCHMIERSTELLEN/NIPPEL LAGER****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Multi Purpose Grease 3****ZENTRALSCHMIERUNG FETT****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 11**

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.