

# IVECO EUROSTAR LD (4X2) EUROSTAR LD 180E34, LD 180E34 P, LD 180E34 FP (1993- 2002)



**MOTOR** 8460.41K  
Füllmenge (gesamt): 18,8 Liter, Filterkapazität: 3,2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Dieselfleet CD+ 15W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Multifleet SHPD 15W-40
--	--

**HINTERACHSGETRIEBE** S 160 E  
Füllmenge (gesamt): 18 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube GL-5 85W-140
--	--	---

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-5 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
--	---

**HINTERACHSGETRIEBE** S 180 E  
Füllmenge (gesamt): 20,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube GL-5 85W-140
--	--	---

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-5 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
--	---

**SCHALTGETRIEBE** Eaton TS 11612 12/3  
Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 5015	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear MT/LD 75W-80	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube GL-4 80W-90
--	--	--

# IVECO EUROSTAR LD (4X2) EUROSTAR LD 180E34, LD 180E34 P, LD 180E34 FP (1993- 2002)



## SCHALTGETRIEBE ZF 16S-151 16/2 Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 5015</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>

## HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>LHM +</b>		

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Drauliquid DOT 3</b>

## SERVOLENKUNG ZF 8098 Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>ATF Dexron II-D</b>		

## RADLAGER VORNE ÖLGESCHMIERT Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

# IVECO EUROSTAR LD (4X2) EUROSTAR LD 180E34, LD 180E34 P, LD 180E34 FP (1993- 2002)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 34 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*