

# IVECO EUROTECH MP (4X2) EUROTECH MP 440E34 ../T/(T/P)/T(FP) (1992-1998)



**MOTOR** 8460.41K Euro 2  
Füllmenge (gesamt): 18,8 Liter, Filterkapazität: 3,2 Liter

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Dieselfleet CD+ 15W-40 | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br>Multifleet SHPD 15W-40 |
|--|--|

**HINTERACHSGETRIEBE** Meritor U 160 E  
Füllmenge (gesamt): 18 Liter

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>SP Gear 1011 | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br>Syngear TDL 75W-90 | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b><br>Gearlube GL-5 85W-140 |
|--|--|---|

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Arktisch |
|---------------------------|--------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Gearlube GL-5 80W-90 | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90 |
|--|---|

**HINTERACHSGETRIEBE** Meritor U 180 E  
Füllmenge (gesamt): 20,5 Liter

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>SP Gear 1011 | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br>Syngear TDL 75W-90 | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b><br>Gearlube GL-5 85W-140 |
|--|--|---|

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Arktisch |
|---------------------------|--------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Gearlube GL-5 80W-90 | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90 |
|--|---|

**SCHALTGETRIEBE** Eaton TS 11612 12/3  
Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>SP Gear 5015 | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br>Syngear MT/LD 75W-80 | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b><br>Gearlube GL-4 80W-90 |
|--|--|--|

# IVECO EUROTECH MP (4X2) EUROTECH MP 440E34 ../T/(T/P)/T(FP) (1992-1998)



## SCHALTGETRIEBE ZF 16S-151 16/2 Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

|  |  |  |
|--|--|--|
| BENUTZEN<br>Normal                       |  | KLIMA<br>Gemäßigt                                |
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>SP Gear 5015</b> | PRODUKTBERATUNG 2<br><b>Syngear MT/LD 75W-80</b> | PRODUKTBERATUNG 3<br><b>Gearlube GL-4 80W-90</b> |

## HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

|                                   |  |                   |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| BENUTZEN<br>Normal                |  | KLIMA<br>Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>LHM +</b> |  |                   |

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

|   |  |  |
|---|--|--|
| BENUTZEN<br>Normal                                    |  | KLIMA<br>Gemäßigt                            |
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | PRODUKTBERATUNG 2<br><b>Drauliquid-S DOT 4</b> | PRODUKTBERATUNG 3<br><b>Drauliquid DOT 3</b> |

## SERVOLENKUNG ZF 8098 Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| BENUTZEN<br>Normal                          |  | KLIMA<br>Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>ATF Dexron II-D</b> |  |                   |

## RADLAGER VORNE ÖLGESCHMIERT Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

|  |  |   |
|--|--|---|
| BENUTZEN<br>Normal                       |  | KLIMA<br>Gemäßigt                                 |
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>SP Gear 1011</b> | PRODUKTBERATUNG 2<br><b>Syngear TDL 75W-90</b> | PRODUKTBERATUNG 3<br><b>Gearlube GL-5 85W-140</b> |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| BENUTZEN<br>Normal                               |   | KLIMA<br>Arktisch |
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | PRODUKTBERATUNG 2<br><b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |                   |

# IVECO EUROTECH MP (4X2) EUROTECH MP 440E34 ../T/(T/P)/T(FP) (1992-1998)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 34 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*