

IVECO EUROTECH MP CURSOR 10 (4X2/6X2) EUROTECH MP 440E39 CURSOR 10 T/P (4X2) (1999-2002)



MOTOR F3AE0681E

Füllmenge (gesamt): 25 Liter, Filterkapazität: 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 15W-40

GETRIEBE AUTOMATIK + INTARDER EuroTronic 1800 12/2

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear MT/LD 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W-90

HINTERACHSGETRIEBE Meritor U 177 E

Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 85W-140

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

SCHALTGETRIEBE ZF 16S-181 16/2

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear MT/LD 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W-90

IVECO EUROTECH MP CURSOR 10 (4X2/6X2) EUROTECH MP 440E39 CURSOR 10 T/P (4X2) (1999-2002)



HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
LHM +		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

SERVOLENKUNG ZF 8098

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

RADLAGER ÖLGESCHMIERT U177E

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube GL-5 85W-140

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

IVECO EUROTECH MP CURSOR 10 (4X2/6X2) EUROTECH MP 440E39 CURSOR 10 T/P (4X2) (1999-2002)



RADLAGER ÖLGESCHMIERT VORNE 5876

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 85W-140

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.