

IVECO STRALIS CURSOR 10 / 11 (HI-WAY / ROAD / STREET) STRALIS 190S42 (4X2) EURO 6 (2014-2016)



MOTOR Cursor 11
 Füllmenge (gesamt): 28,5-29 Liter

BENUTZEN Bevorzugt, Kraftstoff-Schwefelgehalt > 0,5%	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30		
---	--	--

Wechseln jeder 75000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Bevorzugt	KLIMA Gemäßigt
------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30		
---	--	--

Wechseln jeder 150000 km/ 18 Monate

BENUTZEN Alternativ, Kraftstoff-Schwefelgehalt > 0,5%	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40		
--	--	--

Wechseln jeder 50000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Alternativ	KLIMA Gemäßigt
-------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40		
--	--	--

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

IVECO STRALIS CURSOR 10 / 11 (HI-WAY / ROAD / STREET) STRALIS 190S42 (4X2) EURO 6 (2014-2016)



DIFFERENZIAL HINTEN MIT SCHEIBENBREMSEN MS 13175

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN Bevorzugt	KLIMA Gemäßigt
------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
--	--	--

Wechseln jeder 450000 km/ 36 Monate

BENUTZEN Akzeptabel	KLIMA Gemäßigt
-------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
---	--	--

Wechseln jeder 200000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Akzeptabel	KLIMA Arktisch
-------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
--	---	--

Wechseln jeder 200000 km/ 24 Monate

DIFFERENZIAL HINTEN MIT TROMMELBREMSEN MS 13175

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
---	--	--

Wechseln jeder 200000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
--	---	--

Wechseln jeder 200000 km/ 24 Monate

NEBENABTRIEB Multipower

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
--	---	--

Wechseln jeder 12 Monate

IVECO STRALIS CURSOR 10 / 11 (HI-WAY / ROAD / STREET) STRALIS 190S42 (4X2) EURO 6 (2014-2016)



SCHALTGETRIEBE ZF 16S-1920 TD 16/2
 Füllmenge (gesamt): 14,4 Liter, Füllmenge (gesamt): 18,6 Liter (+ Intarder)

BENUTZEN Normal (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
--	--	--

Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
--	--	--

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT ZF 12AS-1930 TD (EuroTronic) 12/2
 Füllmenge (gesamt): 12 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN Normal (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
--	--	--

Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
--	--	--

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG
 Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 LHM +		
-----------------------------------	--	--

IVECO STRALIS CURSOR 10 / 11 (HI-WAY / ROAD / STREET) STRALIS 190S42 (4X2) EURO 6 (2014-2016)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 150000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Labora Grease	Multi Purpose Grease 3	

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 38 Liter, Füllmenge (gesamt): 58 Liter (+ Intarder)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 11		

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.