

IVECO STRALIS CURSOR 8 (4X2/6X2) STRALIS 260S33 (6X2) EURO 4/5 (2006-2013)



MOTOR F2B
Füllmenge (gesamt): 25 Liter

BENUTZEN Normal (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40
--	--

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden

BENUTZEN Normal (bevorzugt)	KLIMA Gemäßigt
---------------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth 5W-30	
---	--

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden

AUTOMATIKGETRIEBE Allison 5/1

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	
--	--

Wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate/ 3000 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
--	---

Wechseln jeder 150000 km/ 24 Monate/ 3000 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	--

Wechseln jeder 150000 km/ 24 Monate/ 3000 Stunden

NEBENABTRIEB Multipower

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	--

Wechseln jeder 12 Monate

IVECO STRALIS CURSOR 8 (4X2/6X2) STRALIS 260S33 (6X2) EURO 4/5 (2006-2013)



SCHALTGETRIEBE ZF 16S-1620 TD 16/2
Füllmenge (gesamt): 11 Liter, Füllmenge (gesamt): 19 Liter (+ Intarder)

BENUTZEN Normal (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80	
---	--

Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80	
---	--

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT ZF 12AS-1930 TD (EuroTronic) 12/2
Füllmenge (gesamt): 12 Liter, Füllmenge (gesamt): 22 Liter (+ Intarder)

BENUTZEN Normal (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80	
---	--

Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80	
---	--

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4
--	---

Prüfen jeder 100000 km/ 2000 Stunden, wechseln jeder 36 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D	
--	--

IVECO STRALIS CURSOR 8 (4X2/6X2) STRALIS 260S33 (6X2) EURO 4/5 (2006-2013)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL LAGER

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Multi Purpose Grease 3	

ZENTRALSCHMIERUNG FETT

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.