

IVECO STRALIS STRALIS AS 440 S 43 (2002-2006)



MOTOR F3AE0681D
 Füllmenge (gesamt): 32 Liter, Filterkapazität: 2,5 Liter

BENUTZEN Bevorzugt, erweitert	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth 5W-30		
---	--	--

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 150000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
---	---	---

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden

GETRIEBE AUTOMATIK + INTARDER EuroTronic 12 AS 2301 DD 12/2
 Füllmenge (gesamt): 21 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear MT/LD 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
---	---	---

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 100000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE Meritor U 177
 Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN Bevorzugt, erweitert	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
---	---	--

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 450000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 75W-90
---	---	--

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 200000 km/ 24 Monate/ 4000 Stunden

IVECO STRALIS STRALIS AS 440 S 43 (2002-2006)



SCHALTGETRIEBE ZF 16S-181 16/2

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Bevorzugt, erweitert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear MT/LD 75W-80	

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 150000 km/ 24 Monate/ 3000 Stunden

SCHALTGETRIEBE + INTARDER ZF 16S-181 16/2

Füllmenge (gesamt): 21,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	Syngear MT/LD 75W-80	Gearlube GL-4 80W-90

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 100000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden

SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT EuroTronic 12 AS 2301 DD 12/2

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Bevorzugt, erweitert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear MT/LD 75W-80	

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 150000 km/ 24 Monate/ 3000 Stunden

IVECO STRALIS STRALIS AS 440 S 43 (2002-2006)



HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 36 Monate

SERVOLENKUNG ZF 8098

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter, Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter (Gelenkte Nachlaufachse)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden

RADLAGER FETT

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Labora Grease	Multi Purpose Grease 3	

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden

IVECO STRALIS STRALIS AS 440 S 43 (2002-2006)



RADLAGER VORNE ÖLGESCHMIERT

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Bevorzugt, erweitert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 450000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube HS GL-5 75W-90

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden, wechseln jeder 200000 km/ 24 Monate/ 4000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden

ZENTRALSCHMIERUNG FETT

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 100000 km/ 12 Monate/ 2000 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 38 Liter, Füllmenge (gesamt): 58 Liter (+ Intarder)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.