

LEYLAND DAF 50 50.150 (4X2) (1992 UND SPÄTER)



MOTOR CB 108 Füllmenge (gesamt): 14,2 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
BENUTZEN Normal		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 20W-20		
BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W		
HINTERACHSGETRIEBE SR 9/21 Füllmenge (gesamt): 5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 1071	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W

LEYLAND DAF 50 50.150 (4X2) (1992 UND SPÄTER)



SCHALTGETRIEBE ZF S6-36

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 40		

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
ATF Dexron II-D	ATF-A	

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 26 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG

LEYLAND DAF 50 50.150 (4X2) (1992 UND SPÄTER)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.