

MACK MACK ACET MOTOREN AI/AC/AMI AI-400 ASET (2002-2007)

**MOTOR AI-400 ASET**

Füllmenge (gesamt): 52 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 52,9 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Dieselfleet CD+ 15W-40***Wechseln jeder 8000 km/ 45 Tage/ 150 Stunden***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Armado Synth LSP 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Armado Synth 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Synfleet SHPD 10W-40***Wechseln jeder 8000 km/ 45 Tage/ 150 Stunden***BENUTZEN**

Langstreckenverkehr

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Dieselfleet CD+ 15W-40***Wechseln jeder 40000 km/ 600 Stunden***BENUTZEN**

Langstreckenverkehr

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Armado Synth LSP 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Armado Synth 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Synfleet SHPD 10W-40***Wechseln jeder 40000 km/ 600 Stunden***BENUTZEN**

Äußerst hart

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Dieselfleet CD+ 15W-40***Wechseln jeder 6000 km/ 45 Tage/ 125 Stunden***BENUTZEN**

Äußerst hart

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Armado Synth LSP 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Armado Synth 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Synfleet SHPD 10W-40***Wechseln jeder 6000 km/ 45 Tage/ 125 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.