MACK MACK ACET MOTOREN AI/AC/AMI AMI-335 ASET (2002-2007)



	(gesamt): 30 Liter (Allradantrieb)	
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Dieselfleet CD+ 15W-40		
Wechseln jeder 8000 km/ 45 Tage/ 150 S	Stunden	
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP 10W-40	Armado Synth 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 8000 km/ 45 Tage/ 150 S	Stunden	
BENUTZEN		KLIMA
Langstreckenverkehr		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Dieselfleet CD+ 15W-40		
Wechseln jeder 40000 km/ 600 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
Langstreckenverkehr		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP 10W-40	Armado Synth 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 40000 km/ 600 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
Äußerst hart		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Dieselfleet CD+ 15W-40		
Wechseln jeder 6000 km/ 45 Tage/ 125 S	Stunden	
-		KLIMA
веnutzen Äußerst hart		Arktisch
BENUTZEN	PRODUKTBERATUNG 2	Arktisch PRODUKTBERATUNG 3

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.